

# OM 6350-90 RT X

## Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x598x570
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	15
Energiklasse (EU_2021_EP)	D
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP)	86
Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP)	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram i timer	04:30
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	B
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	39

## Programmer

Antal programmer	8
Antal temperaturer	6
Temperatur i grader	70/65/60/50/40/30
SmartProgram - skåne/middel/intensiv	●/-/●
60 minA (Quick&Clean)	●
SteamWash	●
Jetwash 14 min	●
Quick-program 30 min	●
MixWash+	●
Eco-program 50 °C	●

## Funktioner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	1-24
AquaSensor	●
Tab taste	●
SpeedFunction	●
Extra tørring	●
Funktion for ½ opfyldning	3
TurboDrying	●
Inverter motor	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	2/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/AquaStop	●/●

## Udstyr

Bestikbakke standard/flex	-/●
Håndtag øverste kurv plast/stål	-/●
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/4
Sammenklappelige holdere i overkurv	4



- Opvaskemaskine til underbygning i EasyOff Steel
- Kapacitet 15 kuverter
- Energiklasse D
- Lydniveau 39 dB(A)
- Lydniveaunklasse B
- Børnelås
- 8 programmer
- 6 temperaturer
- Bestikbakke flex øverst
- Display med tidsforskudt start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- TurboDrying
- Inverter motor
- 2 SmartProgrammer
- Hygiejnefunktion
- SteamWash
- Jetwash, 14 min
- Lynprogram på 30 min
- Quick&Clean program
- MixWash+ for individuel opvask på samme tid
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm



Håndtag nederste kurv plast/stål	-/•
Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv	6
Knivhylder i underkurv - normal/multi	-/2
Flaskeholder, flytbar	•
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til ø 31 cm)	•

### Installation

Justeringsbeslag sokkel	•
Fodspark	•
Total effekt kW	1,9
El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring amp	10
Ledning monteret /længde (m)	1,65

OM 6350-90 T X

