

Beskrivelse

Materiale farve hvid/rustfri stål/sort	●/-/-
Produktmål i mm HxBxD	845x596x563
Højde uden tabletop i mm	832
Dør hvid/sølv/krom/sort	●/-/-/-
Kapacitet i kg	7
Tørresystem aftræk/kondens/varmepumpe	-/●/-
Energiklasse	B
Anslået årligt forbrug (160 tørrecykluser) i kWh	504
Kondensklasse	B
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet ved fyldt i %	81
Energiforbrug pr. tørring i kWh - skabstørt halv fyldt/fyldt	2,31/4,18
Tørretid - minutter (bomuld, 50% fugt) - skabstørt halv fyldt/fyldt	70/125
Tromlestørrelse i liter	100
Lydniveau i dB(A)	65

Funktioner og udstyr

LED/Display/LCD display	●/-/-
Udskudt start i timer/resttidsindikator	3,6,9/-
Styring mekanisk/elektronisk (sensor)	-/●
Indvendig belysning	●
Reverserende tromlegang	●
Tromle - galvaniseret/rustfri stål	-/●
Boomerang kabinet	●
Dørstørrelse i diameter (mm)	380
Anti-Krøl	●
Indikator for fuld kondensbeholder	●
Indikator for rensning af filter	●
Indikator for kondenser rengøring	●
Kondensvandsbeholder/afløbsslange	●/●
Overophedningsbeskyttelse	●

Programmer

Automatikprogrammer	12
Antal temperaturer	3
Bomuld ekstra tørt	●
Bomuld skabstørt	●
Bomuld strygetørt	●
Syntetisk skabstørt	●
Syntetisk strygetørt	●
Sarte stoffer	●
Blandet	●
Babytøj	●
Jeans	●
Uld opfriskning	●
Opfriskning	●
Hurtig program i minutter	29



- Kondenstørretumbler i hvid
- Kapacitet 7 kg
- Energiklasse B
- 12 automatikprogrammer
- Udskudt start
- Indvendig belysning
- Anslået årligt energiforbrug 504 kWh
- Alarm ved programslut
- Dobbelt fnugfilter
- Antikrølfunktion
- Opfriskningsprogrammer
- Overophedningsbeskyttelse
- Reverserende tromlegang
- Boomerang kabinet for lavere lydniveau
- Produktmål HxBxD: 84,5x59,6x56,3 cm



Tidsstyrede programmer •

Installation

Justerbar stilleben/hjul	4/-
El-tilslutning V/Hz	220~240V/50Hz
Tilslutningseffekt i watt	2700
Sikring, Amp	13
Ledning monteret/længde (m)	1,55