

DAS 4630 Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening



- Elegant design – 60 cm bred obsidiansort emskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516551195 / Materiale nummer: 12025090 /
Gammelt materiale nummer: 28S4630BNER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DAS 4630
Producentens materialenummer	12025090
EAN-nummer	4002516551195
Markedsføringsklasse	Gold
Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Produkttype og design	
Maskinfarve	Obsidiansort
Opvarmningsformer	
Luftføringsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151, DUU 150
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Elektronisk styring	•
Con@ctivity	Ja
SmartControl	•
Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)	3
Efterløbstid 5/15 min.	•
Boostertrin	2
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Smart Extras	
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•
Google stemmestyring	•
RemoteUpdate	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	23,5
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Lys	
Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i Lx	330 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	180

DAS 4630 Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516551195 / Materiale nummer: 12025090 /
Gammelt materiale nummer: 28S4630BNER

Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	280
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse på boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	600
Luftydelse på boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	48,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	25,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	42,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	165
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	265
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	585
Luftydelse boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	695
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	72,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	77,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	63,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	596
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Nettovægt i kg	12,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,16

DAS 4630
Emhætte til udtræk
med intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516551195 / Materiale nummer: 12025090 /
Gammelt materiale nummer: 28S4630BNER

Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst

•

Medfølgende tilbehør


tilbageslagsklap

•

DAS 4630

Emhætte til udtræk

med intuitiv SmartControl-betjening



DAS4630, DAS4631, Installation drawings